



vetter
Kleinförderbänder

FR-30-60

Förderband mit innenliegendem Motor

- Gehäusehöhe 30 mm
- Gehäusebreite 60 mm
- Achsabstand ab 300 mm



Vorteile:

- innenliegender Antrieb
 - keine Störkonturen
 - einfache Konstruktion und einfache Integration in bestehende Anlagen
 - einfache Montage
- Verwendung von item-Aluminiumprofilen
- Verwendung von hochwertigen Materialien: Edelstahl und Aluminium
- große Auswahl an Transportgurten
- Sonderlösungen nach Absprache
- 24 V Niederspannung
 - keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich
 - einfache Geschwindigkeitsregelung optional
 - geringe Stromaufnahme bei hoher Transportleistung
- Servicefreundlichkeit: Demontage von Förderbändern, die in bestehendem Automatisierungssystem integriert sind, ist einfach möglich

Technische Daten: FR-30-60
 mit innenliegendem Antrieb

Standard-Achsabstände in mm (kurzfristig lieferbar)	Geschwindigkeit m/min	Bandbelastung N	Transportgurt
300 (ohne item-Profil)	9	10	2 E / PG 02, grün (FDA)
350	3	20	weitere auf Anfrage
400	2	20	
450	1	30	
500	0,5	30	
600	Geschwindigkeitsregler SR-15 optional		
700			
800			
900			
1.000			
1.200			
Sonder-Achsabstände auf Anfrage			

